





# CAPTIVE

Barrière à infrarouge standard triple faisceaux



intégré



100m ou 200m





#### Vendu par paire (TX + RX)

Une barrière Captive est composée d'une barrière émettrice et d'une barrière réceptrice formant une paire.

Il existe 3 modèles différents:

- Double faisceaux
- Triple faisceaux
- Quadruple faisceaux



## Canaux de sélection

Les canaux de sélection empêchent les barrières de se polluer entre elles. Le modèle Captive peut être réglé différemment à l'aide des 4 canaux disponibles. Ainsi les barrières Captive présentes sur un même site émettront des signaux infrarouges différents des uns des autres.



### Portée jusqu'à 200m

Le produit Captive triple faisceaux est disponible avec deux portées différentes.

- 0 à 100m
- 100 à 200m


Pour les portées inférieures à 10m, il faut le préciser lors de la commande.



#### Chauffage thermostaté

La barrière Captive est équipée de base d'une résistance chauffante afin d'éviter le dépôt de givre ou d'humidité sur le capot infrarouge.

Le chauffage est équipé d'un thermostat qui se déclenche dès que la température descend en dessous des 13°C.



Grâce à une rotule intégrée dans le châssis interne de la Captive, les cellules sont orientables à 180°. Une vis de réglage également permet d'incliner les faisceaux sur un axe horizontal de +/-




#### **Discriminateur environnemental**

fonction du discriminateur environnemental est d'éviter la génération d'alarme intempestive liée à une atténuation lente des faisceaux, souvent créée par du brouillard ou la repousse de végétation. Ce discriminateur bloquera le relai d'alarme et délivrera une information technique en parallèle. Cette fonction est incluse de base dans la gamme Captive.



Pour un alignement simple et rapide, la barrière Captive est d'un afficheur dotée numérique indiquant le niveau du signal infrarouge (0 à 99).




- Poteau de toiture
- Poteau coudé à 90°
- Poteau de fixation au sol
- Poteau pour haut de muret
- Poteau bavolet (inclinaison à 45°)
- Autre poteau sur-mesure (matière, coloris...)











Caractéristiques techniques	
Alimentation	12/24V - AC/DC
Consommation par paire TX + RX <u>avec chauffage</u>	12V = 540 mA / 24V = 450 mA
Discriminateur + Chauffage thermostaté	Intégrés
Portée extérieure + (Portée intérieure) + Référence	<ul> <li>100m - (200m) - 30 15 1001</li> <li>200m - (300m) - 30 15 1003</li> <li>Existe en 2 faisceaux 30 15 1004-SB ou avec 4 faisceaux 30 15 1005</li> </ul>
Fréquence	4 canaux de sélection
Informations délivrées	<ul> <li>Alarme (côté RX)</li> <li>Discriminateur environnemental (côté RX)</li> <li>Autoprotection (côté RX + côté TX)</li> </ul>
Relais alarme et autoprotection	NF/NO - AC/DC - 30V - 1A Max
Relais discriminateur environnemental	NF - DC - 5V - 0,5A Max
Système d'alignement (côté RX)	Afficheur numérique (0 à 99) + viseur (fourni)
Mode de coupure des faisceaux	Coupure simultanée des 3 faisceaux
Temps de coupure des faisceaux	50 ms, 100 ms, 300 ms, 700 ms
Inclinaison des faisceaux	Verticale : 20° (+/- 10°) - Horizontale : 180° (+/- 90°)
Dimensions	H:290mm/L:90mm/P:92mm
Température de fonctionnement	-25°C à +55°C
Indice de protection	IP65